

# pintura aluminizada

Pintura asfáltica aluminizada.

## Beneficios

- Mayor durabilidad del sistema.
- Excelente terminación.
- Fácil de aplicar.

## Presentación

- Baldes metálicos de:  
1, 4 y 18 litros.



LISTA PARA USAR



APLICACION A PINCEL

## Usos

Para tratamiento y protección del asfalto en solapes de membranas asfálticas con aluminio y/o para pintar y proteger impermeabilizaciones asfálticas y membranas deterioradas.

## Tips y seguridad

- ✓ La aplicación debe realizarse en frío ya que el producto es inflamable.
- ✓ No diluir o mezclar el producto con agua.
- ✓ Cubrir todo el asfalto de exudado expuesto..

## Rendimiento

- **Para juntas:** 1 litro cada 100 m<sup>2</sup> de membrana aplicada.
- **Para pintar membranas:** entre 0,3 litros y 0,5 litros por m<sup>2</sup> en 2 manos.

**Nota:** Los valores son aproximados y dependerán del estado de la soldadura de los solapes.

## Composición

Pintura asfáltica base solvente y pasta de aluminio.

### Conservación:

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

## Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, óxido, entre otros residuos.
- Asegurarse de que se encuentre completamente seca.

## Recomendaciones

- Revolver regularmente el producto en el balde para evitar su sedimentación.
- Si es necesario diluir con aguarrás mineral.
- Limpiar las herramientas con aguarrás mineral.
- Mantener alejado de llamas o fuentes de calor.
- Aplicar en lugares abiertos y bien ventilados.
- No agregar kerosene ni ningún tipo de aditivo.

## Modo de empleo

- Agitar el contenido del envase hasta obtener un color homogéneo sin notar material aglomerado en el fondo del envase.
- Aplicar 2 manos cruzadas a pincel o rodillo. Dejar secar entre 1 y 2 horas entre cada mano, dependiendo de la temperatura.

## Características técnicas

### Sobre pintura asfáltica base:

Tiempo de secado al tacto: > 60 minutos.

% de sólidos (luego de evaporación): 50 % +/- 5.

### Sobre la pintura aluminizada:

**Color:** aluminio

**Nota:** Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados bajo condiciones estandarizadas y pueden variar en función de las condiciones de la puesta en obra.